

## **Repair and Replacement**

- 1: Remove grout from perimeter of broken tile
- 2: Cut the tabs at 3 of the 4 surrounding sides of the broken tile
- 3: Remove broken tile
- 4: Cut the upward tabs of the new tile on 3 of 4 sides
- 5: Apply a layer of premium construction adhesive to the back of the new tile
- 6: Place the new tile into position, interlocking the side with remaining tabs
- 7: Apply pressure to ensure full adhesion
- 8: Allow adhesive to dry for 24 hours
- 9: Once adhesive cures, apply flexible grout

## **Questions?**

**Call toll-free: 1-877-263-5861**

**[www.snapsysinterloc.com](http://www.snapsysinterloc.com)**

REV\_10-07-16

©2015 CoMc, LLC. All rights reserved. SnapSys Interloc is a registered trademark of CoMc, LLC.

## **Reparación y sustitución**

- 1: Quitar azulejos rotos del perímetro de mosaico
- 2: Cortar las lengüetas en 3 de las 4 partes de los alrededores del mosaico roto
- 3: Quitar baldosas rotas
- 4: Cortar las pestañas hacia arriba del nuevo mosaico sobre 3 de 4 lados
- 5: Aplicar una capa de adhesivo para construcción prima la parte posterior del nuevo mosaico
- 6: Colocar el nuevo mosaico en su posición, entrelazados con el lado las fichas restantes
- 7: Aplicar presión para garantizar la plena adhesión
- 8: Deje que el adhesivo se seque durante 24 horas
- 9: Una vez cura el adhesivo, aplicar lechada flexible

## **¿Preguntas?**

**Llame gratis: 1-877-263-5861**

**[www.snapsysinterloc.com](http://www.snapsysinterloc.com)**

REV\_10-14-16

©2015 CoMc, LLC. All rights reserved. SnapSys Interloc is a registered trademark of CoMc, LLC.